

HSM ECO TA

LUCOM GmbH
 Ansbacher Str. 2a
 D 90513 Zirndorf
 Tel: 09127/59460-10
 Fax: 09127/59460-20
 EMail: info@lucom.de



HSM ECO - TA

Der für die DIN-Schienen-Montage (DIN EN 50022) entwickelte Terminaladapter wurde speziell für den Einsatz in industrieller Umgebung entwickelt. Es ist Mitglied der HSM ECO - Serie die sich durch ein besonderes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnet.

Der HSM ECO - TA ist ein variabler Terminaladapter in modularer Struktur mit mehreren Hardware-schnittstellen. Die Firmware ist flexibel aufgebaut und kann nach kundenspezifischen Vorgaben modifiziert werden.

Eigenschaften HSM ECO TA:

- Kommunikationsmodul mit variabler V.24 Schnittstelle
- Protokolle **B - Kanal**: Transparent, X.75 SLP, X.25 (ISO 8208), T.70 NL, HDLC, PPP, V.110, V.120
- Protokolle **D - Kanal**: X.31, DSS1
- Senden von SMS- und Pager - Nachrichten
- Fernkonfiguration
- Callback - Funktion
- Blockadefreischaltung
- Firmware - Update über serielle Schnittstelle
- europaweite Zulassung

Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Spannungsversorgung | 9V - 36V DC |
| • Stromaufnahme | ca. 34mA @ 24V DC, Leistungsaufnahme ca.830mW
ca. 64mA @ 12V DC |
| • serielle Schnittstelle | RS232, 300...115200 Baud |
| • Maße (HxBxT) | 94 x 35 x 77mm |
| • Schutzart | IP20 |
| • Temperaturbereich | +0...+ 70°C |
| • Lagerung | -30...+ 85°C |

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 15.09.2003