

HSM ECO - V.92



LUCOM GmbH
 Ansbacher Str. 2a
 D 90513 Zirndorf
 Tel: 09127/59460-10
 Fax: 09127/59460-20
 EMail: info@lucom.de

Das für die DIN-Schienen-Montage (DIN EN 50022) entwickelte Modem wurde speziell für den Einsatz in industrieller Umgebung entwickelt. Es ist Mitglied der HSM ECO - Serie die sich durch ein besonderes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnet,

Das HSM ECO - V.92 bietet Ihnen beste Performance für Internet- und Remote Access –Verbindungen, sowie eine EMV nach EN 61000-4-x, EN 55022 Class B. Die Firmware ist flexibel aufgebaut und kann nach kundenspezifischen Vorgaben modifiziert werden.

Eigenschaften HSM ECO - V.92:

- ITU-Übertragungsnormen :
 V.21, V.22(1200bps), V.22bis(2400bps), V.23, Bell 103, Bell 212, V.32, V.32bis,
 V.34, V.34+, K56flex, V.90, V.92
- Fehlerkorrektur und Datenkomprimierung: MNP 2-4, V.42 LAPM, MNP10, MNP 10EC
- Fax Gruppe 3, Class1, Class1.0. V.17, V.29, V.27ter und V.21 channel 2
- Voice Features supported / kein Speakerphone
- europaweite Zulassung
- Caller-ID Auswertung möglich

Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| • Spannungsversorgung | 12V - 36V DC |
| • serielle Schnittstelle | RS232, 300...230400 Baud |
| • Maße (HxBxT) | 94 x 35 x 77mm |
| • Temperaturbereich | +5...+ 60°C |
| • Lagerung | -40...+ 120°C |